



## 性能数据

\* 在指定的压力下 (以巴为单位)。

主体 接口 尺寸 (in.)	喷头型号		流量 大小	标称 喷嘴 直径 (mm)	最大畅 通通道 直径 (mm)	流量 (l/min)*										喷射角度 (°)*		
	KH-SQ	KLH-SQ				0.4	0.5	0.7	1.5	2	3	4	6	7	10	0.5	15	6
1/8, 1/4, 3/8, 1/2	•		3.6SQ	1.6	1.3	1.0	1.1	1.3	1.8	2.1	2.6	3.0	3.6	3.9	4.6	40	52	47
	•		6SQ	2.4	1.3	1.7	1.9	2.2	3.1	3.6	4.4	5.0	6.0	6.5	7.7	60	66	60
1/4, 3/8 1/2	•		10SQ	2.8	1.6	2.8	3.2	3.7	5.3	6.1	7.3	8.4	10.1	10.9	12.9	62	67	61
	•		12SQ	3.2	1.6	3.4	3.8	4.5	6.4	7.3	8.8	10.1	12.2	13.1	15.4	70	75	68
	•		14.5SQ	3.9	1.6	4.2	4.6	5.4	7.7	8.9	10.7	12.2	14.7	15.8	18.7	78	82	75
3/8, 1/2 1/2	•		18SQ	4.0	2.4	5.2	5.8	6.8	9.6	11.0	13.3	15.2	18.3	19.7	22.9	71	75	68
	•		36SQ	6.4	3.2	10.5	11.7	13.6	19.4	21.9	26.9	30.9	36.9	39.9	46.9	78	82	75

以上列出的最大畅通通道直径表示的是能够通过通道且不会发生堵塞的外来颗粒的最大直径。

## 尺寸和重量

图示	喷嘴 型号	长度 (mm)	六角形 (mm)	净重 (kg)
	KJ+KH-SQ	50	25.4	.10
	KJJ+KH-SQ	47	25.4	.10
	KJL+KLH-SQ	57	28.6	.14
	KJJL+KLH-SQ	58	28.6	.13

基于各种类的最大 / 最重型号。

## 主体型号

接口 尺寸 (in.)	标准型主体			
	内螺纹接口		外螺纹接口	
	KJ	KJL	KJJ	KJL
1/8	•		•	
1/4	•		•	
3/8	•	•	•	•
1/2	•	•	•	•

## 材质

材质	材质 代码	喷头	
		KH-SQ	KLH-SQ
黄铜	(无)	•	•
303 不锈钢	SS	•	•

标准喷嘴, 有黄铜喷嘴 (带丁腈橡胶密封圈密封垫圈) 和不锈钢喷嘴 (带 Viton<sup>®</sup> 氟化橡胶密封垫圈)。

## 订购信息

全套快速实心锥形喷嘴						
喷嘴主体				喷头		
接口 尺寸	主体 型号	材质 代码	+	喷头 型号	材质 代码	流量 大小
3/8	KJ	SS	+	KH	SS	10SQ

如需 BSPT 螺纹接口, 请在喷嘴接口尺寸前加字母 "B"。